

Verwendung von Holz bei Ausschreibungen der Stadt Heidelberg

Baumaßnahmen	Gewerk	grundsätzliche Forderung	konkrete Forderung (Holzart, Herkunft)	Ausschreibung
Wiederaufbau Friedrich-Ebert-Anlage 2	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Leitfaden der umwelt- und gesundheitsverträglichen Baustoffe	sägerauhes Bauschnittholz der Sortierklasse 10	26.08.2004
Neubau Bürgerzentrum Kirchheim	Tischlerarbeiten, Holztüren	Leitfaden der umwelt- und gesundheitsverträglichen Baustoffe	Holzqualität: Sortierklasse nach DIN EN 942	05.10.2004
Wiederaufbau Friedrich-Ebert-Anlage 2	Parkettarbeiten	Leitfaden der umwelt- und gesundheitsverträglichen Baustoffe	Massivparkett Räuchereiche kerngeräuchert, Sortierung: Natur	21.12.2004
Wiederaufbau Friedrich-Ebert-Anlage 2	Fenster- und Verglasungsarbeiten	Leitfaden der umwelt- und gesundheitsverträglichen Baustoffe	DIN 68360 Fenster in Kiefer, 1. Qualität Die Fenster sind aus gradfasrigem Holz mit einer Jahresringbreite bis ca. 3 mm herzustellen Anforderung an den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes	21.12.2004
Neubau Bürgerzentrum Kirchheim	Tischlerarbeiten, Holztüren	Leitfaden der umwelt- und gesundheitsverträglichen Baustoffe	Nadelholz, Güteklasse II, astarm Anforderung an den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes	01.03.2005
Neubau Bürgerzentrum Kirchheim	Lose Möblierung	Leitfaden der umwelt- und gesundheitsverträglichen Baustoffe	Holz aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft zertifiziert nach dem PEFC-System Holzoberfläche 2-fach mit umweltfreundlichem Wasserlack lackiert	01.03.2005