
40 P + 2 Beh. P
2,70
2,70
2,70
2,70
1,00
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,00
50
TB 0
107.91
Bäckerei,
mobile Bestuhlung
Mutter-Kind
SE
TP 107,85
SE
TP 107,85
108.00
Eingang
Poller
8,85
3,00
15
Aufstellvarianten Wochenmarkt
107.81
107,76
SE 107.80
Rundbord +3 mit r=2
davor Pflasterplatte
SE
Längsparkierung (4)
107.86
107,91
Längsparkierung (9)
A1
A2
B
107,75
107.78

Wochenmarkt - 2 Aufstellvarianten

5 Marktstände entsprechend Bezirksamtsangaben
Aufstellvarianten mit mehr Ständen sind prinzipiell möglich.





Schnitt A - Querschnitt NORD



Schnitt B - Querschnitt MITTE

Schnitt C - Querschnitt SÜD



Schnitt D - Längsansicht WEST



Beläge

Platz/ Parkplatz

Betonpflaster City-Truck

Verlegung:
gemischter Reihenverband mit den Formaten:
18 x 18, 24 x 18, 30 x 18, 30 x 24,
30 x 30, 42 x 30, 36 x 36 und
48 x 36 cm

Belastungsklasse: SLW 40







Beläge

Platz/ Parkplatz

Betonpflaster City-Truck

Farbe:
Hauptfläche und Markierlinien / Grenzen: warmes mittelgrau
Stellplätze: helleres grau

Peißenberg Nr. 182, Kronit Nr. 4
Peißenberg Nr. 182, Silber-grau Nr. 131 oder Platingrau
Schwarzgranit Nr. 257, Kronit Nr. 4 oder Silber-grau Nr. 131

Alternative anthrazit:
Schwarzgranit Nr. 257, Silber-grau Nr. 131

alle Oberflächen sandgestrahlt

Peißenberg Nr. 182, sandgestrahlt

Kronit Nr. 4, sandgestrahlt

Peißenberg Nr. 182, sandgestrahlt

Platingrau, sandgestrahlt

Peißenberg Nr. 182, sandgestrahlt

Silber-grau Nr. 131, sandgestrahlt

Schwarzgranit Nr. 257, sandgestrahlt

Silber-grau Nr. 131, sandgestrahlt

Beläge, Wände und Kanten

Intarsien

Naturstein-Kleinpflaster aus Bestand in Reihen verlegt

Farbe:
rotgrau

Cortenwände

Stahlwände aus Corten, 12-15 mm stark, Höhe ca. 90 - 100 cm,
als Untergrund für Infotafeln u. ä. auch höher

Abgrenzung / Markierung

Cortenstahl 12-15 mm



Möblierung

Fahrradständer und Poller

Cortenstahl, Höhe 84 cm, in Reihe geschaltet

Sitzelemente in Verbindung mit Cortenstahl aus Holz

Cortenstahlbank mit Sitzauflage

Sitzbank freistehend

Bank mit Sitzauflage



Beleuchtung

Mastleuchten

Lichtpunkthöhe im öffentlichen Raum: 4,5 m
Lichtpunkthöhe auf dem Parkplatzbereich: 6 m (7-8 m)

Bestückung mit LED

Produktauswahl wird in Abstimmung mit SWH erfolgen.



Pflanzen

Bäume

Schnurbaum, Lederhülsenbaum
bot. Sophora japonica

Größe im ausgewachsenen Zustand nach ca. 40 Jahren
ca. 10-12 m hoch, ca. 7-8 m breit

Salztolerant,
trockenheitsverträglich,
Sommerblüte! Kaum Früchte.
Kein tiefer Schatten

Pflanzen

Kleinbäume

Tokyo-Kirsche
bot. Prunus yedoensis, als Hochstamm 20/25 Stammumfang

Größe im ausgewachsenen Zustand nach ca. 40 Jahren
ca. 6 m hoch, ca. 6 m breit

Frühjahrsblüte!
Herbstfärbung!

Gräserinseln

Gräser, Miscanthus sinensis ‚Gracillimus', Pennisetum compressum besetzen kreisrunde Aussparungen im Belag. Die Bodenfläche ist mit grobem Splitt (z. B. 8/16) abgedeckt.
Die Größe der Inseln beträgt max. ca. 0,75 m.

Parkplatzeinteilung

Lage und Anzahl der Parkplätze im privaten Raum



Fahrgeometrien

Ein- und Ausfahrt im Bereich der bestehenden Zufahrt (Nord).

Anlieferung der Geschäfte als Einbahnverkehr von Nord nach Süd.

Feuerwehrumfahrt in beide Richtungen möglich, r=10.50 m.

Parkplatzzufahrt nur über westliche Fahrgasse.

Ausfahrt über westliche und östliche Fahrgasse.

Anlieferung Markt mit Sattelzug in Rückwärtseinfahrt.
Anfahrt von Norden.



Baumbilanz

Für die Neugestaltung entfallen 17 Bäume. Als Ersatz werden 13 neue Bäume gepflanzt.



Leitungskorridore

Bestehende Abwasserleitung bleibt erhalten.
Schutzstreifen links und rechts ohne Großbaumpflanzung je 2 m.

Evtl. Verlegung von Telekomleitung im nördlichen Platzbereich.



Höhenentwicklung

Die öffentlichen Flächen verbleiben weitgehend auf den Bestandshöhen Die vorhandenen Tragschichten müssen auf Grund der geringen Tragfähigkeit des UNtergrundes komplet ausgebaut werden. Der Untergrund muss auf Grund der hohen Anforderungen (Fahrzeuge mit 28 t) ausgetauscht oder verbessert werden.

Die Parkplatzfläche wird bezogen auf die FFB-Höhe des Marktes überwiegend abgetragen und mit mehreren Tiefpunkten zur Entwässerung ausgestattet. Das überhöhte Urgelände wird dabei im Schnitt um ca. 30 cm eingetieft, maximal an einer Stelle um bis zu 90 cm. Die vorhandenen Tragschichten müssen komplett ausgebaut werden. Sie sollen als Frostschutzschicht (FSS) teilweise wieder verwendet werden.



Wurzelschonung an Bestandsbäumen

angenommener Bestand

potenzielles Wurzelwachstum im Bereich des vorhandenen Gehwegs



Fertigstellung

Einbau von verdichtungsfähigem Baumsubstrat



Bauphase

Handaushub im Bereich der Wurzel



Büro Hink
Landschaftsarchitektur GmbH

Michael Hink
Landschaftsarchitekt
bdla

Schloss Massenbach
Massenbachhausener Str. 62
D - 74193 Schwaigern

Fon +49.7138.94121-0
Fax +49.7138.94121-9

info@buerohink.de
www.buerohink.de

© 2016 Büro Hink Landschaftsarchitektur