Ausbauquerschnitt 13

Max-Planck-Ring (Westseite)



Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Tafel 6 - Pflaster - Zeile 2

8 cm	Granitpflaster 8x9 cm, gesägt und gestockt	
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8	
27 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 80MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
40 cm	Gesamtaufbau	

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Tafel 6 - Platten - Zeile 2

10 cm	Betonplatten 60x40 cm	
3 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8	
27 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 80MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
40 cm	Gesamtaufbau	

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Pflaster - Bk 1,0 - Zeile 1

8 cm	Granitpflaster 8x9 cm, gesägt und gestockt	
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8	
42 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 150MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
55 cm	Gesamtaufbau	

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Tafel 1 - Bk10 - Zeile 1

3,5 cm	Splittmastixasphalt SMA 11 S	
8,5 cm	Asphaltbinderschicht AC 22 B S SMA	
14 cm	Asphalttragschicht AC 32 TS	
49 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 150MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
75 cm	Gesamtaufbau	

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, FB-Teiler - Bk 3,2 - Zeile 4

8 cm	Granitpflaster 8x9 cm, gesägt und gestockt	
3 cm	Zementmörtel	
15 cm	Asphalttragschicht AC 32 TS	
49 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 150MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
≥75 cm	Gesamtaufbau	

best. Kanal DN 1600
Sohlhöhe in etwa 83,70

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Pflaster - Bk 1,0 - Zeile 1

8 cm	Granitpflaster 8x9 cm, gesägt und gestockt	
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8	
42 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 150MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
55 cm	Gesamtaufbau	

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Tafel 6 - Pflaster - Zeile 2

8 cm	Granitpflaster 8x9 cm, gesägt und gestockt	
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8	
27 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 80MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
40 cm	Gesamtaufbau	

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Tafel 6 - Platten - Zeile 2

10 cm	Betonplatten 60x40 cm	
3 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8	
27 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 80MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
40 cm	Gesamtaufbau	

Regelaufbau in Anlehnung RStO 12
Heidelberg, Zufahrt - Bk 3,2 - Zeile 4

16 cm	Granitpflaster 16x24 cm, gesägt und gestockt	
5 cm	Zementmörtel	
15 cm	Asphalttragschicht AC 32 TS	
39 cm	kombinierte Frostschutz- und Tragschicht aus Schottermaterial 0/45	Ev2 ≥ 150MPa
	Planum	Ev2 ≥ 45MPa
60 cm	Gesamtaufbau	

Planungslegende :

- Straßenoberbau
- Planum
- Gebäudekanten gemäß Rahmenplan Bahnstadt
- Leitungsbestand Kanal / Strom / Wasser / Fernwärme / Fernkälte
- Leitungsplanung nachrichtlich Strom

Index	Art der Änderung	Datum	Name

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

HABERMEHL FOLLMANN
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
Büro Rhein-Neckar
Mallaustraße 57 · 68219 Mannheim
Tel. 0621 / 39 15 87 2 - 0 · Fax 0621 / 39 15 87 2 - 19
mannheim@habermehl-follmann.de · www.habermehl-follmann.de
Mannheim, den .....

Projektnummer:	**RN 2015 170**		
gemessen			
gezeichnet	08/2020	MK/ AW	
bearbeitet	08/2020	MK	
geprüft	Datum	Name	

Auftraggeber:
Stadt Heidelberg
Tiefbauamt
Gaisbergstraße 7
69115 Heidelberg

über die Entwicklungstreuhänderin der Stadt Heidelberg:
DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Hauptstraße 79
69117 Heidelberg

Projektbezeichnung:
Bahnstadt Heidelberg
Max-Planck-Ring

Planbezeichnung:
Ausbauquerschnitt 13
Max-Planck-Ring (Westseite)

Anlage: **2**
Blatt: **13**
Format: **116,0 x 44,5 cm**

Heidelberg, den .....
Tiefbauamt Heidelberg
Amtsleitung

Maßstab: **1 : 50**

Projektcode: 1 4 8 7 5 0 1 0 3
Zeichnungs-Nr.: 2 1 3

zur Ausführung freigegeben

RN 2015 170 MPR LPrd.fl 01.09.20 AQ-RN-2015-170_AQ-13_MPR_WEST.PLT AQ-Z MK 0,517 m²